

LAFOMED AUTOKLAW PREMIUM LINE LFSS12AA LCD Z DRUKARKĄ 12-L KL. B MEDYCZNA

STARA CENA: ~~6 549,90 PLN~~

NOWA CENA: 5 894,20 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: LAFOMED

Numer katalogowy: 114182







OPIS PRZEDMIOTU

Autoklawy wysokiej jakości

Lafomed to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

LAFOMED

wysokiej jakości autoklawy medyczne

Autoklaw najwyższej klasy

Autoklaw Lafomed z serii Premium Line jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycznych. Wyprodukowany na specjalne życzenie Activeshop odznacza się cechami, których nie spotyka się w innych autoklawach, co czyni ten produkt szczególnie wyjątkowym. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

zaawansowany mechanizm

2x

posiada system podwójnej blokady drzwi



Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie łączące **autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną**. Posiada **wyświetlacz LCD** oraz **port USB**, który pozwala na podłączenie nośnika danych, aby zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **10 całkowicie automatycznych programów**; 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe i program czyszczenia autoklawu. Dodatkowo posiada również **funkcję programu użytkownika**, która pozwala na całkowitą swobodę w wyborze parametrów. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim.** Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła**. Autoklaw Lafomed Premium Line odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji, z możliwością sterowania czasem suszenia.** Najkrótszy program sterylizacji razem z suszeniem trwa zaledwie 7 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, a także zbiornik na zużytą wodę, z możliwością odpływu z przodu lub z tyłu urządzenia. **System autodiagnozy** skutecznie uchroni przez uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni **system podwójnej blokady drzwi.**



intuicyjne menu

11 automatycznych programów do:
- *sterylizacji*
- *czyszczenia*
- *testów*

wbudowana drukarka

nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego



USB

port




zbiorniki na czystą i zużytą wodę

z możliwością odpływu z tyłu urządzenia

program użytkownika

pozwala na zdefiniowanie własnego programu sterylizacji i ustawienie wszystkich parametrów



Automatyczne programy sterylizacji

Program sterylizacji	Ciśnienie	Łączny czas cyklu*
121° Jednolite	110 kPa	23 min
121° Porowate	110 kPa	27 min
121° Wklęsłe	110 kPa	30 min
134° Jednolite	210 kPa	7 min
134° Porowate	210 kPa	11 min
134° Wklęsłe	210 kPa	14 min
135° Priony	210 kPa	29 min

**Odnosi się do czasu po nagrzaniu urządzenia.*

Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw Lafomed Premium Line podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

gwarancja 24+12

24-miesięczna gwarancja podstawowa z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy



Specyfikacja:

Klasa B medyczna	To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi.
Wysoka jakość wykonania	Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. Spełnia również wymogi Normy Europejskiej BS EN 13060:2014+A1:2018.
Pojemność 12 L	Relatywnie duża pojemność pozwala na sterylizacje większej ilości narzędzi i przedmiotów. 12-litrowy autoklaw doskonale sprawdzi się w np. salonie urody lub tatuażu.
Wbudowana drukarka	Nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego.
Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach	Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych).
Wyświetlacz LCD	Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu.
Łatwa i sprawna obsługa	Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a **przyjazny interfejs jest w języku polskim**.
10 programów automatycznych	7 programów sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program czyszczenia.
Krótka sterylizacja	Najszybszy program trwa 7 minut łącznie z suszeniem. Autoklaw posiada również opcję **sterowania czasem suszenia.**
Program użytkownika	Autoklaw pozwala na zdefiniowanie własnego programu sterylizacji i ustawienie wszystkich parametrów.
Program czyszczenia	Przeznaczony do czyszczenia autoklawu. W szczególności wskazany gdy pojawi się komunikat "WYMAGANE CZYSZCZENIE".
Port USB	Zapisuj dane cyfrowo na pendrivie i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz.
Funkcja skrótu	Ostatni wykonany program sterylizacji zostanie zapamiętany i będzie łatwo dostępny po włączeniu autoklawu.
Funkcja autostartu	Dzięki tej funkcji uruchomisz odpowiedni program w uprzednio ustawionym czasie. Opóźniony start programu możesz ustawić zarówno na określoną datę i czas lub na dowolną ilość godzin później.
Funkcja wstępnego nagrzewania	Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie wstępnie się nagrzewa, zanim program lub parametry zostaną ustawione.
Funkcja utrzymywania temperatury	Autoklaw będzie rozgrzewać komorę i uruchamiać generator pary celem utrzymywania stałej, ciepłej temperatury (przez max 8 h). Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji każdego cyklu sterylizacji.
Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę	Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która posłuży do sterylizacji. Obecność zbiornika na zużytą wodę sprawia, że nie potrzebujemy pamiętać o zewnętrznym pojemniku.

System autodiagnozy	Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem.
Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304	Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia.
Podwójna blokada drzwi	Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie.
Spełnia wymogi Sanepidu	Należy powiadomić Sanepid oraz UDT o fakcie zakupu tego autoklawu.
Wysokiej jakości filtr bakteryjny	Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie.
Paszport techniczny	Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł.
Gwarancja	24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

Dane techniczne:

Certyfikaty i normy	CE 1023, ISO 13485, BS EN 13060:2014+A1:2018
Moc	2,4 KW
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maksymalna temperatura pracy	137 ℃
Maksymalne ciśnienie robocze	0,21-0,23 MPa
Ciśnienie projektowe	-0,1 / 0,27 MPa;
Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa	0,24 MPa
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	0,24 MPa ~ 0,26 MPa
Program użytkownika	Wszystkie parametry
Sterowanie czasem	4-60 min
Czas schnięcia	1-25min
Czasy próżniowe	1-10 razy
Programy automatyczne	- 134°C Jednolite - 134°C Porowate - 134°C Wklęsłe - 121°C Jednolite - 121°C Porowate - 121°C Wklęsłe - 135°C Priony - Czyszczenie - Test próżni - Test Bowie & Dick / Helix
Pojemność komory	12 L
Wymiary opakowania	71 cm x 52 cm x 43,5 cm
Wymiary	63 cm x 43 cm x 36 cm
Materiał komory	Stal nierdzewna 304
Waga netto	47,7 kg
Waga z opakowaniem	59 kg

W zestawie znajduje się: Autoklaw, przewód spustowy, tace, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tac, bezpiecznik, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie: