



Autoklaw medyczny kl.B 12L SUN12-II + drukarka

Nr katalogowy: SUN12-IIP

Producent: SUN

Przygotowanie do wysyłki: 24 GODZINY

Cena

4 986,00 PLN

Opis produktu

AUTOKLAW KLASA B to jeden z najbardziej zaawansowanych sterylizatorów paro-ciśnieniowych. Potrafią sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów, zwłaszcza w kierunku długich, cienkich przewodów, jak na przykład cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp. Prezentowane przez klasę B funkcje nie są dostępne w pozostałych klasach autoklawów S oraz N. Najważniejszą cechą, która wyróżnia autoklawy klasy B to frakcjonowana próżnia wstępna. Całkowite usunięcie powietrza otrzymuje się poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu. Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Jednocześnie ułatwiają i przyspieszają pracę ludzi. Spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B.

Wbudowana drukarka termiczna podsumowująca przebieg pracy.

Posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C.

- UNWRAPPED - służy do sterylizacji materiałów nieopakowanych
- WRAPPED - służy do sterylizacji materiałów opakowanych
- COTTON - materiały bawełniane - np. ręczniczki,
- PLASTIC - tworzywa sztuczne i gumowe - np. rękawiczki, szczotki.

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne
- gabinety stomatologiczne
- studia tatuażu

- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodnie

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie Klasy B o pojemności 12l,
- dwie metalowe tacki,
- uchwyt do tacki,
- pojemnik na wodę,
- wężyk odprowadzający wodę,
- dwie rolki papieru,
- kabel zasilający,
- uszczelka zapasowa,
- dwa zapasowe bezpieczniki,
- instrukcja w j. polskim,
- instrukcja w j. angielskim.

Jeśli jest potrzebny paszport techniczny do autoklawy to należy dodać go dodatkowo do koszyka wpisując kod produktu 000099.

Dane techniczne:

Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej),

Elektroniczna blokada drzwi,

Wbudowana drukarka termiczna,

Czas pracy - 20-45min w zależności od programu,

Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm,

Wymiary wewnętrzne:

głębokość: 36cm,

średnica robocza: 21cm,

Pojemność: 12l,

Waga: 39kg,

Wymiary opakowania: 67x55x49,5cm

Waga z opakowaniem: 46kg

Zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W,

Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.