



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 6000 L/godz. do 72m

Nr katalogowy: 10060170

Producent: MSW

Cena

625,60 PLN

Opis produktu

Numer producenta: **10060170**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 750 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**, co gwarantuje przepływ **6000 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **72 m**, dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 72 m,
- **Wydajność** - silnik o mocy 750 W zapewniający przepływ 6000 l/h,
- **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler,
- **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający,
- **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-SPP44-075**
- - Nr katalogowy - **10060170**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Moc znamionowa - **750W**
- - Moc robocza - **1000W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **5 A**
- - Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **72 m**
- - Maks. przepływ - **6000 l/h**
- - Prędkość - **2850 obr./min**
- - Klasa ochronności - **I**
- - Stopień ochrony IP - **IP68**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Tryb pracy - **S1**
- - Ilość stopni - **10**
- - Średnica otworu montażowego - **95 mm**
- - Rozmiar przyłącza wodnego - **1,25#8221**
- - Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,25%**
- - Maks. temperatura pompowanej wody - **35deg C**
- - Mak. liczba uruchomień na godzinę - **50**
- - Wymiary (DxSxW) - **10 x 9 x 86,5 cm**
- - Waga - **13,4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **123 x 12 x 22,5 cm**
- - Waga wysyłki - **16,5 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL