



PULSOKSYMETR MEDYCZNY NAPALCOWY WLX 503

STARA CENA: 44,00 PLN

NOWA CENA: **25,00 PLN**

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: COSNET

Numer katalogowy: CN04543



OPIS PRZEDMIOTU

Pulsoksymetr napalcowy umożliwia dokładny pomiar pulsu oraz wysycenia krwi tlenem.

Urządzenie służy do nieinwazyjnego pomiaru natlenienia krwi - saturacji (poprzez określenie wysycenia hemoglobiny tlenem). Jednocześnie rejestrowana jest również częstotliwość pracy serca - puls. Pozwala to na dokonywanie pomiarów kluczowych parametrów zdrowia oraz ciągłego monitorowania zmian.

Urządzenie dokonuje pomiaru w sposób oscylometryczny, a jego lekka forma to wyjątkowe połączenie, które stanowią główny atut pulsoksymetru.

Zasilanie bateryjne (2 baterie AAA) pozwala na korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu. Niski pobór mocy gwarantuje nieprzerwaną pracę aż do 20 godzin.

Szybki pomiar parametrów (ok. 7 sekund) i prosta obsługa pozwalają na użytkowanie zarówno przez profesjonalistów w szpitalach jak i użytkowników indywidualnych.

Duży, jasny, kolorowy wyświetlacz TFT pozwala na prezentowanie wyników w postaci czytelnych

wykresów (słupkowych oraz liniowych) dla lepszego rozpoznania zmienności procesów.

Produkty posiada Certyfikat CE

Najważniejsze cechy:

- Nieinwazyjny pomiar saturacji i pulsu
- Szybki pomiar (około 7 sek.)
- Prosta obsługa
- Czas pracy aż do 20 h
- Bateriajny zasilanie
- Kolorowy wyświetlacz
- Mała i lekka forma
- Automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania energii

Dokładność pomiarów saturacji:

- w zakresie 80%-99% +/- 2%
- w zakresie 70%-79% +/- 3%

Dane techniczne:

1. Typ wyświetlacza: wyświetlacz TFT
2. SpO2: zakres pomiarowy. 70% -99%
3. PR: Zakres pomiaru: 30BPM -240BPM - Dokładność: + 1BPM lub $\pm 1\%$ (większa)
4. Moc: dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V
5. Pobór mocy: poniżej 30mA
6. Automatyczne wyłączenie: produkt wyłącza się samoczynnie, gdy przez >8 sekund nie ma w nim palca
7. Środowisko pracy:
 - Temperatura: 5 ° C ~ 40 ° C
 - Wilgotność: 15% - 80%
 - Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa - 106kPa
 - Temperatura: -10°C-55°C
 - Wilgotność: <95%
 - Ciśnienie atmosferyczne: 50kPa - 106kPa.

Baterie nie wchodzą w skład zestawu.